



CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA SITGES

Código Artículo: CTG
17.05.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos para cocinas semidomésticas.
Formato	Mural, diseñada para empotrar y/o panelar en el mobiliario de la cocina.
Construcción	Campana soldada en una sola pieza.
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor. Ventilador CK60 incorporado (opcional). Iluminación led IP65 de 7W opcional.
Acabados	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños.
Recogegrasas	Perimetral conectado a la bandeja inferior.
Filtros	Filtros de placas inox AISI 430 de 490x250x25.



MODELOS

Formato	Altura (H)	Filtros
Mural	570 mm	490x250x25

MEDIDAS

Modelo	L	F	H	Filtros	m³/h	Kg*	∅Cond.**
600	600	380	570	1	600	16	150
1.000	1.000	380	570	2	600	20	200
1.200	1.200	380	570	2	600	24	200

* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros, controles y ventiladores).
** Diámetro de conducto recomendado.

NORMATIVAS

Requisitos constructivos: Directiva 89/392 CEE, modificada por las directivas 91/386 CEE y 93/44 CEE.

Certificado de construcción: N° 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

Diseño y fabricación: Directrices de las normas CTEo6, UNE 100-165-04 y UNE 16282_2.

Clasificación al Fuego: A1.

OPCIONALES



LEYENDA

L	Longitud
F	Fondo
H	Altura campana = 570mm

