


Antivibradores metálicos

Serie BMINI


Aisladores metálicos de muelle universales. Aconsejados para máquinas con régimen de trabajo superior a 800 rpm. Se suministran 2 Tornillos M8. Otros acabados consultar. Frecuencia natural 11-5 Hz.



Modelo	Descripción	PVP
BMINI25TT	Amortiguador metálico - Carga de 1 a 15 Kg	9,10
BMINI50TT	Amortiguador metálico - Carga de 4 a 50 Kg	9,30

Serie BM100


Aisladores metálicos de muelle universales. Aconsejados para máquinas con régimen de trabajo superior a 800 rpm. Se suministran 2 placas base. Otros acabados consultar. Frecuencia natural 9-4 Hz.



Modelo	Descripción	PVP
BM015BB	Amortiguador metálico - Carga de 3 a 17 Kg - Base en lado inferior	11,70
BM025BB	Amortiguador metálico - Carga de 7 a 33 Kg - Base en lado inferior	12,80
BM050BB	Amortiguador metálico - Carga de 11 a 56 Kg - Base en lado inferior	13,50
BM075BB	Amortiguador metálico - Carga de 16 a 82 Kg - Base en lado inferior	13,80
BM100BB	Amortiguador metálico - Carga de 22 a 110 Kg - Base en lado inferior	14,20
B115BB	Amortiguador metálico - Carga de 56 a 150 Kg - Base en lado inferior	25,10
BM135BB	Amortiguador metálico - Carga de 114 a 286 Kg - Base en lado inferior	32,70

Serie BM200


Aisladores metálicos de 2 muelle universales. Aconsejados para máquinas con régimen de trabajo superior a 700 rpm. Se suministran 2 placas base. Otros acabados consultar. Frecuencia natural 7-3 Hz.



Modelo	Descripción	PVP
BM20200BB	Amortiguador metálico - Carga de 29 a 200 Kg	55,70
BM20250BB	Amortiguador metálico - Carga de 36 a 250 Kg	56,80
BM20300BB	Amortiguador metálico - Carga de 57 a 300 Kg	58,50
BM20400BB	Amortiguador metálico - Carga de 64 a 400 Kg	61,20

Serie BMT

Aisladores metálicos. Especialmente diseñados para suspender maquinaria y conducciones. Aconsejados para máquinas con régimen de trabajo superior a 600 rpm.




Modelo	Descripción	PVP
BMT15	Amortiguador metálico - Carga de 3 a 17 Kg - Inst. techo	11,70
BMT25	Amortiguador metálico - Carga de 7 a 33 Kg - Inst. techo	12,50
BMT50	Amortiguador metálico - Carga de 11 a 56 Kg - Inst. techo	13,20
BMT75	Amortiguador metálico - Carga de 16 a 82 Kg - Inst. techo	13,70
BMT100	Amortiguador metálico - Carga de 22 a 110 Kg - Inst. techo	14,10

Amortiguadores de Techo Metálicos / Caucho

Amortiguadores diseñados para la suspensión desde el techo de fan-coils, conductos, techos acústicos, etc. Trabajo en compresión.




Modelo	Descripción	PVP
BCTGOM25P	Amortiguador techo en caucho - Pasante M8 - Carga de 2 a 25 Kg	4,15
BCTGOM50P	Amortiguador techo en caucho - Pasante M8 - Carga de 5 a 50 Kg	4,25



Montaje en compresión-
cizallamiento



Montaje de cizallamiento
(radial)



Montaje en compresión
(axial)