

## Motor directo a eje (Tecnifan)



### Motor abierto IP-20 CL-F

Precios según tarifa en vigor fabricante



Tipo de motor	5/8	7/7	9/7	9/9	10/8	10/10	12/9	12/12	15/15
1/5 CV.6P.I/50			121,0	122,5					
1/3 CV.6P.I/50			130,3	131,9	137,8	139,4			
1/2 CV.4P.I/50			135,2	136,8	142,8	144,3			
3/4 CV.4P.I/50			145,1	146,6	152,8	154,4			
3/4 CV.6P.I/50						197,6	207,1	208,9	
1,5 CV.6P.III/50							209,7	211,5	
3 CV.6P.III/50									389,2

### Motor cerrado IP-54 CL-F

Precios según tarifa en vigor fabricante

Tipo de motor	5/8	7/7	9/7	9/9	10/8	10/10	12/9	12/12	15/15
1/20 CV.4P.I-50	76,9								
1/10 CV.6P.I/50		105,4							
1/5 CV.4P.I/50		109,0							
1/5 CV.6P.I/50			129,9	131,5					
1/3 CV.6P.I/50			141,8	143,1	149,4	150,8			
1/2 CV.4P.I/50			144,5	146,1	158,9	160,5			
3/4 CV.4P.I/50			155,3	156,8	163,1	164,6			
3/4 CV.6P.I/50						210,5	219,8	221,9	
1CV.6P.I/50						227,3	236,6	238,4	
1CV.6P.III/50						209,6	219,0	220,9	
1,5 CV.6P.III/50							226,0	228,3	
pies de apoyo		5,1	5,1	5,3	5,2	5,5	5,4	5,7	6,0

### Motores recambio p/ ventiladores Tecnifan TMD

Motor	1/10 6P II	1/5 4P II	1/5 6P II	1/3 6P II	1/2 4P II	3/4 4P II	1 CV 6P II	1 CV 6P III	1,5CV 6P II	1,5 CV 6P III
Motor	77,7	78,6	1/5 6P II	1/3 6P II	1/2 4P II	3/4 4P II	1 CV 6P II	1 CV 6P III	1,5CV 6P II	1,5 CV 6P III

## Ventiladores a transmisión (Tecnifan)



### Ventiladores DIN

Precios según tarifa en vigor fabricante



Tamaño	Doble aspiración				Simple aspiración		
	rod. acción	rodete reacción			rod. acción	rod. reacción	
	TLZ	metal THLZ-M	poliami THLZ-P	airfoil TZAF-T1	TLE	metal THLE-M	400° 2H THLE-LK
180	129,3	334,7	209,5				
200	133,0	343,0	220,2		140,3	301,6	
225	143,9	368,0	232,8		152,5	262,1	630,8
250	152,1	393,7	256,9		156,3	271,3	667,7
280	172,5	418,3	296,6		170,7	285,7	683,1
315	223,9	500,3	358,8	575,1	224,3	383,5	758,0
355	357,1	595,0	511,0	670,7	316,6	455,9	849,7
400	436,9	691,0	579,0	762,5	367,7	513,0	927,3
450	494,1	759,6	650,9	952,1	420,7	615,7	1.030,6
500	599,9	864,0		1.046,9	550,9	693,7	1.223,9
560	695,9	1.014,8		1.209,5	634,7	836,8	1.449,9
630	862,9	1.150,2		1.425,8	778,0	963,2	1.670,7
710	1.269,1	1.670,3		1.968,0	1.154,3	1.474,0	2.130,8
800	1.668,7	1.997,4		2.357,5	1.455,6	1.786,1	2.585,1
900	2.180,8	2.442,5		2.899,0	1.888,9	2.208,4	3.057,8
1.000	2.502,0	2.786,5		3.401,5	2.090,9	2.412,9	3.374,3

# Ventiladores a transmisión

## Doble oído TDA

Precios según tarifa en vigor fabricante



L



SR



SR/R

Tamaño	Serie					
	Ventilador	Ligera L			SR	R
		Pies de apoyo	Soporte motor	Conjunto completo	Semi reforzada	Reforzada
7/7	71,6	2,1	3,4	77,1	84,8	90,6
9/7	84,7	2,8	3,4	90,9	97,9	103,6
9/9	86,4	2,8	3,4	92,6	99,6	105,5
10/8	92,1	3,3	3,4	98,8	105,9	111,7
10/10	95,1	3,3	3,4	101,8	108,8	115,0
12/9	109,6	3,7	3,5	116,8	125,9	132,2
12/12	113,0	3,7	3,5	120,2	129,3	136,0
15/11	137,2	5,3	3,9	146,4	154,4	162,0
15/15	137,6	5,3	3,9	146,8	154,9	162,7
18/13	160,0	7,8	4,2	172,0	180,3	188,1
18/18	165,8	7,8	4,2	177,8	186,2	194,6
20/15					414,0	450,5
20/20					429,7	467,8
22/15					438,6	478,0
22/22					469,3	511,6
25/20					511,6	551,5
25/25					532,6	574,1
30/20					643,9	699,1
30/28					678,2	736,5


## Ventiladores doble oído TDA

Precios según tarifa en vigor fabricante




T2L-T2SR


Tamaño	Ventiladores dobles			V. triples
	T2 L	T2 SR	T2 R	T3 R
7/7	163,8	177,1	206,1	
9/7	179,1	192,7	222,5	347,7
9/9	182,8	196,0	227,4	360,1
10/8	195,2	213,6	250,1	391,2
10/10	201,3	219,2	257,1	401,5
12/9	230,0	251,7	281,8	453,6
12/12	239,0	260,9	291,5	471,4
15/11	286,1	312,1	345,3	544,2
15/15	293,2	319,4	355,3	555,4
18/13	337,4	372,8	429,0	694,0
18/18	353,2	388,9	444,8	727,2
20/15			964,4	1533,8
20/20			1.001,6	1.592,5
22/15			1033,6	1645,5
22/22			1.086,3	1.730,9
25/20			1190,8	1904,6
25/25			1.221,9	1.954,2
30/20			1.456,0	2.315,1
30/28			1.534,0	2.438,8



L



SR



R

## Vent. simple oído TSA

Precios según tarifa en vigor fabricante

Los **TSA 400° 2h** Homologados según EN121014.3 por C.T.I.C.M. de Metz (Francia) con Certificados: oo-E-226 y o1-E-121 y conformados con informe de clasificación por LGAI-APPLUS de Barcelona (España), nos: 4009429M1 de 02/04/04 y 400943M1 de 02/04/04

Tamaño	Serie		
	SR	R	400° C/2h
9/4	109,1		194,30
10/5	116,9		202,10
12/6	132,1		227,50
15/7	163,7		259,00
18/9	180,7		276,10
20/10		405,1	516,00
22/11		439,0	550,00
25/13		496,0	610,10
30/14		600,3	731,20



TSA