

## Ventiladores motor directo

### VCS. Ventiladores motor directo



Motor abierto IP21 Motor cerrado IP44. (Clixon de seguridad incorporado). Variación de velocidad mediante reguladores serie RVM. 3 Velocidades motor IP44. Rotor exterior: motores IP44 silenciosos y alta calidad de regulación. Código base VCS. Precios ventiladores motor abierto, consultar.



VCS. Motor directo

| Modelo         | volt    | m³/h  | r.p.m. | PVP m. cerrado | PVP m. 3V cerrado | PVP rotor ext |
|----------------|---------|-------|--------|----------------|-------------------|---------------|
| 4/7 2P 1/4     | 220     | 800   | 2.400  |                |                   | 212,2         |
| 6/7 4P 1/5     | 220     | 1.200 | 1.350  |                |                   | 313,1         |
| 5/8 4P 1/20    | 220     | 600   | 1.200  | 136,5          | 148,2             |               |
| 7/7 6P 1/10    | 220     | 1.300 | 840    | 189,8          | 224,7             | 434,8         |
| 7/7 4P 1/5     | 220     | 1.500 | 1.425  | 192,8          | 224,3             | 437,1         |
| 9/7 6P 1/5     | 220     | 2.200 | 870    | 238,4          |                   |               |
| 9/7 6P 1/3     | 220     | 2.750 | 890    | 265,0          |                   |               |
| 9/7 4P 1/2     | 220     | 2.300 | 1.300  | 281,8          |                   | 559,0         |
| 9/9 6P 1/5     | 220     | 2.750 | 850    | 235,1          | 265,0             |               |
| 9/9 6P 1/3     | 220     | 2.900 | 900    | 250,7          | 284,6             | 512,6         |
| 9/9 4P 1/2     | 220     | 3.150 | 1.400  | 250,3          | 301,2             | 535,1         |
| 9/9 4P 3/4     | 220     | 3.400 | 1.420  | 293,1          |                   |               |
| 10/8 6P 1/3    | 220     | 3.000 | 870    | 276,9          |                   |               |
| 10/8 4P 3/4    | 220     | 2.700 | 1.400  | 312,5          |                   |               |
| 10/10 6P 1/3   | 220     | 3.700 | 870    | 269,6          | 281,1             |               |
| 10/10 6P 1/2   | 220     | 4.000 | 900    | 272,6          | 317,0             | 696,0         |
| 10/10 6P 3/4   | 220     | 4.300 | 910    | 371,0          | 399,0             |               |
| 10/10 6P 1     | 220     | 4.400 | 910    | 419,1          |                   |               |
| 10/10 6P 1 T   | 220/380 | 4.400 | 910    | 381,1          |                   |               |
| 10/10 4P 3/4   | 220     | 3.900 | 1.375  | 293,6          | 332,2             | 678,2         |
| 12/9 6P 3/4    | 220     | 4.500 | 850    | 394,0          | 420,0             |               |
| 12/9 6P 1      | 220     | 5.700 | 900    | 417,0          | 441,0             | 897,7         |
| 12/9 6P 1 T    | 220/380 | 5.700 | 900    | 404,5          |                   |               |
| 12/9 6P 1,5 T  | 220/380 | 7.000 | 920    | 403,9          |                   |               |
| 12/12 6P 3/4   | 220     | 5.100 | 850    | 392,9          | 445,0             |               |
| 12/12 6P 1     | 220     | 5.850 | 870    | 417,2          | 469,2             | 897,7         |
| 12/12 6P 1,5   | 220     | 7.500 | 900    | 502,7          |                   |               |
| 12/12 6P 1 T   | 220/380 | 5.850 | 900    | 404,4          |                   |               |
| 12/12 6P 1,5 T | 220/380 | 7.500 | 940    | 409,6          |                   | 848,6         |
| 15/15 6P 3 T   | 220/380 | 9.500 | 900    | 715,8          |                   |               |


### Medidas ventiladores CS



Medidas ventiladores CS

| M        | A   | B   | G   | H   | I   | N   | X   |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CS 4/7   | 224 | ·   | 205 | ·   | 200 | 100 | ·   |
| CS 6/7   | 224 | ·   | 262 | ·   | 270 | 123 | ·   |
| CS 5/8   | 200 | 255 | 200 | 100 | 204 | 95  | 100 |
| CS 7/7   | 230 | 277 | 327 | 186 | 317 | 208 | 158 |
| CS 9/7   | 230 | 250 | 390 | 216 | 378 | 261 | 198 |
| CS 9/9   | 299 | 310 | 390 | 216 | 378 | 261 | 198 |
| CS 10/8  | 271 | 334 | 447 | 245 | 427 | 290 | 222 |
| CS 10/10 | 330 | 350 | 444 | 250 | 420 | 291 | 222 |
| CS 12/9  | 310 | 393 | 519 | 292 | 490 | 341 | 260 |
| CS 12/12 | 396 | 452 | 519 | 292 | 490 | 341 | 260 |
| CS 15/15 | 473 | 555 | 630 | 352 | 553 | 410 | 313 |

### Pie soporte VENT VCS/VBAS/L



Pie soporte VCS/VBAS/L

| Modelo | Descripción            | PVP  |
|--------|------------------------|------|
| S7     | Soporte P/ 7/7         | 6,0  |
| S9     | Soporte P/ 9/7 9/9     | 6,1  |
| S10    | Soporte P/ 10/8 10/10  | 7,0  |
| S12    | Soporte P/ 12/9 12/12  | 7,5  |
| S15    | Soporte P/ 15/11 15/15 | 9,2  |
| S18    | Soporte P/ 18/13 18/18 | 11,9 |