

## Ventiladores Motor Directo


### VCS. Ventiladores Motor Directo

Motor abierto IP21 Motor cerrado IP44. Clixon de seguridad incorporado. Variación de velocidad mediante reguladores serie RVM. 3 Velocidades motor IP44. Rotor exterior: motores IP44 silenciosos y alta calidad de regulación. Código base VCS. Precios ventiladores motor abierto, consultar.



Modelo	volt	m³/h	r.p.m.	PVP	PVP	PVP
				m. cerrado	m. 3V cerrado	rotor ext
4/7 2P 1/4	220	800	2400			203,1
6/7 4P 1/5	220	1.200	1350			299,6
5/8 4P 1/20	220	600	1200	130,6		
7/7 6P 1/10	220	1.300	840	181,6	215,0	416,0
7/7 4P 1/5	220	1.500	1425	184,5	214,6	418,2
9/7 6P 1/5	220	2.200	870	228,1		
9/7 6P 1/3	220	2.750	890	252,6		
9/7 4P 1/2	220	2.300	1300	269,7		535,0
9/9 6P 1/5	220	2.750	850	225,0	253,6	
9/9 6P 1/3	220	2.900	900	239,9	272,3	490,2
9/9 4P 1/2	220	3.150	1400	239,5	288,2	512,1
9/9 4P 3/4	220	3.400	1420	280,5		
10/8 6P 1/3	220	3.000	870	265,0		
10/8 4P 3/4	220	2.700	1400	299,0		
10/10 6P 1/3	220	3.700	870	258,0	269,0	
10/10 6P 1/2	220	4.000	900	260,9	303,3	666,0
10/10 6P 3/4	220	4.300	910	355,0		
10/10 6P 1	220	4.400	910	401,0		
10/10 6P 1 T	220/380	4.400	910	364,7		
10/10 4P 3/4	220	3.900	1375	281,0	317,9	649,0
12/9 6P 3/4	220	4.500	850	377,0		
12/9 6P 1	220	5.700	900	399,0		
12/9 6P 1 T	220/380	5.700	900	387,1		
12/9 6P 1,5 T	220/380	7.000	920	386,5		
12/12 6P 3/4	220	5.100	850	376,0	436,0	
12/12 6P 1	220	5.850	870	399,2	449,0	859,0
12/12 6P 1,5	220	7.500	900	481,0		
12/12 6P 1 T	220/380	5.850	900	387,0		
12/12 6P 1,5 T	220/380	7.500	940	392,0		812,0
15/15 6P 3 T	220/380	9.500	900	685,0		

### Medidas ventiladores CS



	A	B	G	H	I	N	X
CS 4/7	224	·	205	·	200	100	·
CS 6/7	224	·	262	·	270	123	·
CS 5/8	200	255	200	100	204	95	100
CS 7/7	230	277	327	186	317	208	158
CS 9/7	230	250	390	216	378	261	198
CS 9/9	299	310	390	216	378	261	198
CS 10/8	271	334	447	245	427	290	222
CS 10/10	330	350	444	250	420	291	222
CS 12/9	310	393	519	292	490	341	260
CS 12/12	396	452	519	292	490	341	260
CS 15/15	473	555	630	352	553	410	313

### Pie Soporte VENT VCS/VBAS/L



Modelo	Descripción	PVP
S7	Soporte P/ 7/7	5,0
S9	Soporte P/ 9/7 9/9	6,1
S10	Soporte P/ 10/8 10/10	7,0
S12	Soporte P/ 12/9 12/12	7,5
S15	Soporte P/ 15/11 15/15	9,2
S18	Soporte P/ 18/13 18/18	11,9