


## Cajas de ventilación



### SERIE HD-HE

Turbina a reacción.

HD doble oído. HE simple oído.

Motor rotor exterior trifásico 400 V, 50 Hz. Opcional 60 Hz.

Motor IP65 clase F con clixon de seguridad.

Temperatura de trabajo hasta 80º C.

Equilibrado estático y dinámicamente grado Q 2,5 según ISO 1940 part1.

Regulable 100%.

Caudal máximo 25.000 m<sup>3</sup>/h.

Presión hasta 1.400 Pa (140 mmca)



### SERIE D-DS

Turbina a acción multipala.

Doble oído.

Motor rotor exterior monofásico 240 V, 50 Hz. Opcional 60 Hz.

Motor IP65 clase F con clixon de seguridad.

Temperatura de trabajo hasta 80º C.

Equilibrado estático y dinámicamente grado Q 2,5 según ISO 1940 part1.

Regulable 100% o regulador en 7 escalas.

Caudal máximo 15.000 m<sup>3</sup>/h.

Presión hasta 1.400 Pa (140 mmca)



### SERIE CE-CFE

Turbina a acción multipala.

Doble oído.

Motor rotor exterior monofásico 240 V o trifásico 400 V 50 Hz. Opcional 60 Hz.

Motor IP65 clase F con clixon de seguridad.


Temperatura de trabajo hasta 80º C.

Equilibrado estático y dinámicamente grado Q 2,5 según ISO 1940 part1.

Regulable 100% o regulador en 7 escalas.

Caudal máximo 5.000 m<sup>3</sup>/h.

Presión hasta 900 Pa (90 mmca)



### SERIE A-AR-AD

Ventiladores helicoidales.

Helices de alto rendimiento en aluminio.

Bajo nivel sonoro.

Motor rotor exterior monofásico 240 V o trifásico 400 V 50 Hz. Opcional 60 Hz.

Motor IP65 clase F con clixon de seguridad.

Temperatura de trabajo hasta 75º C.

Equilibrado estático y dinámicamente grado Q 2,5 según ISO 1940 part1.


Regulable 100% o regulador en 7 escalas.

Caudal máximo 18.000 m<sup>3</sup>/h.

Presión hasta 400 Pa (40 mmca)



## Ventilación Ventilació



### SERIE A-AR-AD

Ventiladores tejado con ventilador centrífugo.

Turbina acción.

Ventilador simple oído.

Bajo nivel sonoro.

Motor rotor exterior monofásico 240 V o trifásico 400 V 50 Hz. Opcional 60 Hz.

Motor IP65 clase F con clixon de seguridad.

Temperatura de trabajo hasta 75º C.

Equilibrado estático y dinámicamente grado Q 2,5 según ISO 1940 part1.

Regulable 100% o regulador en 7 escalas.

Caudal máximo 24.000 m<sup>3</sup>/h.

Presión hasta 1.400 Pa (140 mmca)

### OTROS PRODUCTOS

Módulos calefacción con batería de agua incorporada.

Cajas de ventilación insonorizadas.

Accesorios y reguladores velocidad.



## Caixes de ventilació

### SERIE HD-HE

Turbina a reacció.

HD doble oïda. HE simple oïda.

Motor rotor exterior trifàsic 400 V, 50 Hz. Opcional 60 Hz.

Motor IP65 classe F amb clixon de seguretat.


Temperatura de treball fins 80º C.

Equilibrat estàtic i dinàmicament grau Q 2,5 segons ISO 1940 part1.

Regulable 100%.

Cabal màxim 25.000 m<sup>3</sup>/h.

Pressió fins 1.400 Pa (140 mmca)



### SERIE D-DS

Turbina a acció multipala.

Doble oïda.

Motor rotor exterior monofàsic 240 V, 50 Hz. Opcional 60 Hz.

Motor IP65 classe F amb clixon de seguretat.

Temperatura de treball fins 80º C.

Equilibrat estàtic i dinàmicament grau Q 2,5 segons ISO 1940 part1.

Regulable 100% o regulador en 7 escales.

Cabal màxim 15.000 m<sup>3</sup>/h.

Pressió fins 1.400 Pa (140 mmca)



### SERIE CE-CFE

Turbina a acció multipala.

Doble oïde.

Motor rotor exterior monofàsic 240 V o trifàsic 400 V 50 Hz. Opcional 60 Hz.

Motor IP65 classe F amb clixon de seguretat.

Temperatura de treball fins 80º C.

Equilibrat estàtic i dinàmicament grau Q 2,5 segons ISO 1940 part1.



Regulable 100% o regulador en 7 escales.

Cabal màxim 5.000 m<sup>3</sup>/h.

Pressió fins 900 Pa (90 mmca)



## Ventilación Ventilació



### SERIE A-AR-AD

Ventiladors helicoidals.

Hèlixs d'alt rendiment en alumini.

Sota nivell sonor.

Motor rotor exterior monofàsic 240 V o trifàsic 400 V 50 Hz. Opcional 60 Hz.

Motor IP65 classe F amb clixon de seguretat.

Temperatura de treball fins 75° C.

Equilibrat estàtic i dinàmicament grau Q 2,5 segons ISO 1940 part1.

Regulable 100% o regulador en 7 escales.

Cabal màxim 18.000 m<sup>3</sup>/h.

Pressió fins 400 Pa (40 mmca)

### SERIE A-AR-AD

Ventiladors teulada amb ventilador centrífug.

Turbina acció.

Ventilador simple oïde.

Sota nivell sonor.

Motor rotor exterior monofàsic 240 V o trifàsic 400 V 50 Hz. Opcional 60 Hz.

Motor IP65 classe F amb clixon de seguretat.

Temperatura de treball fins 75° C.

Equilibrat estàtic i dinàmicament grau Q 2,5 segons ISO 1940 part1.

Regulable 100% o regulador en 7 escales.

Cabal màxim 24.000 m<sup>3</sup>/h.

Pressió fins 1.400 Pa (140 mmca)

### ALTRES PRODUCTES

Mòduls calefacció amb bateria d'aigua incorporada.

Caixes de ventilació insonoritzades.

Accessoris i reguladors velocitat.

