



FILTRACIÓN

EQUIPO DE FILTRACIÓN CON FILTROS DE MALLA

Código Artículo: FIOLMALL
27.11.2019

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Equipo de filtración compuesto por filtros de malla, configurable según las necesidades del caudal. Pensados para ser intercalados entre la tubería mediante tolvas.
Construcción	Los filtros colocados horizontalmente y a una distancia determinada, provocan un laberinto que hace que el aire que entra por un lado atraviese los filtros y se purifique antes de salir por el lado opuesto. Según las exigencias de filtración, los filtros del interior pueden variar en cantidad.
Materiales	Los filtros de su interior son filtros FIM de malla metálica en varias capas.
Tipología	Equipos modulares compuestos por una estructura metálica, guías interiores y filtros de diferente tipo según las necesidades de la instalación.
Acabados	Incorporan compuertas laterales para el recambio de los filtros y su mantenimiento.



MEDIDAS

Caudal	Filtros	Dimensiones (ancho x alto x fondo)
2.000 m ³ /h	4 de 490x490x25	500x445x800 mm
2.500 m ³ /h	5 de 490x490x25	500x550x800 mm
3.000 m ³ /h	6 de 490x490x25	500x655x800 mm
5.000 m ³ /h	10 de 490x490x25	1.000x550x800 mm
6.000 m ³ /h	12 de 490x490x25	1.000x655x800 mm

* Consultar otras capacidades superiores.

MODELOS

Con filtros metálicos en galvanizado.

Con filtros metálicos en inoxidable.