



CAMPANAS

DESENGRASANTE D-15 INOX/GALVA

Código Artículo: FIDETER
01.08.2017

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Desengrase de maquinaria y suelos. Eliminación de grasas en campanas extractoras, hornos, filtros, etc... Recomendado en industrias lácticas, alimenticias, conserveras, cárnicas, etc... Ideal para la limpieza en máquinas de alta presión, tanto en agua fría como caliente.
Propiedades	Desengrasante universal biodegradable. Debido a sus propiedades dispersantes, humectantes y secuestrantes elimina todo tipo de suciedades aceitosas y/o grasientas. Densidad: 1.01 gr/cm ³ . Alcalinidad: Fuertemente alcalino. Inflamabilidad: Nula. Solubilidad: Totalmente hidrosoluble.
Acabados	No deja residuos, ni película aceitosa.
Presentación	D-15 se suministra en envases de plástico de 5 Lts.



MODO DE EMPLEO

- De fácil aplicación por medio de pulverizado, frotación o fregado.
- Por su alta concentración, permite disoluciones hasta con 30 partes de agua.
- Disoluciones según necesidades (orientativas):
 - Limpieza de maquinaria 1L. de D-15 y 15L. de agua
 - Limpieza de suelos muy grasientos 1L. de D-15 y 5L. de agua
 - Fregado rutinario 1L. de D-15 y 15L. de agua

OBSERVACIONES

- Homologado para la limpieza de aluminio por TECHNAL, S.A.
- No es inflamable ni combustible.
- Úsense guantes adecuados para evitar el resecaimiento de la piel.
- En caso de contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.