



FILTRACIÓN

## FILTRO DE MALLA

Código Artículo: FIM  
06.06.2018

### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Aplicaciones</b>	Filtros de malla diseñados especialmente para la filtración de humos y grasa en campanas extractoras.
<b>Construcción</b>	Incorpora varias mallas superpuestas en su interior para la filtración de las partículas de grasa. Filtros de grosor 50mm = 5 mallas interiores + 2 exteriores. Filtros de grosor 25mm = 3 mallas interiores + 2 exteriores. Sistema de sujeción con 2 asas frontales remachadas al marco.
<b>Material</b>	Chapa y/o malla en acero galvanizado o acero inoxidable.

### MEDIDAS


Código	Material	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Nº mallas
FIMG39495	Galva	390	490	50	5+2
FIMG49492	Galva	490	490	25	3+2
FIMG49495	Galva	490	490	50	5+2
FIMI49402	Inox	490	400	25	3+2
FIMI49492	Inox	490	490	25	3+2
FIMI49495	Inox	490	490	50	5+2

### NORMATIVAS

**Clasificación al fuego:** A1 según norma UNE 23727-90.

**Calidad:** DIN 18869-5: 2007-08 según DIN CERTCO. **DIN**

### OPCIONALES



MORGUJ CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin defectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.