



CAMPANAS

LUMINARIA CLUX

Código Artículo: CLUX
13.02.2019

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Luminaria para empotrar en campanas extractoras.
Propiedades	Con protección al polvo y la humedad IP54. Incorpora fluorescentes tipo T5.
Material	Armazón fabricado en chapa, con procesos de desengrasado, fosfatado y termoesmaltado. La luminaria incorpora un cristal templado de 4 mm, sellado por una junta de neopreno.
Electrificado	Luminaria de Clase I para lámparas fluorescentes T5, con reactancia electrónica y precaldeo en alta frecuencia de 230V. a 50 Hz.
Acabados	El mantenimiento se realiza por la parte inferior, sin necesidad de intervenir al plenum o techo de la campana.



MODELOS

Modelo	Tipo	Potencia	Protección	Lumens
CLUX122	2 fluorescentes T5	54W./220V.	IP54	2.800/4.000K.
CLUX62	3 fluorescentes T5	24W./220V.	IP54	2.800/4.000K.

MEDIDAS Y PESO

Modelo	Largo A	Ancho B	Alto C	Peso
CLUX122	1.280mm	220mm	67mm	9,16Kg
CLUX62	680mm	220mm	90mm	5Kg

COMPONENTES

1. Carcasa en chapa de acero galvanizado.
 2. Marco acero inoxidable.
 3. Vidrio templado de 4mm.
 4. Difusor de aluminio pulido.
 5. Regleta (incluye balasto).
 6. Fluorescentes (2 de 54W. para la CLUX122 / 3 de 24W. para la CLUX62)
- Cable eléctrico.
Regleta conexión eléctrica.
Prensaestopa.

NORMATIVA

- Protección:** Estanqueidad IP54 según Norma EN60529.
- Compatibilidad Electromagnética:** Conforme Directiva 2014/30/UE (EMC).
- Baja Tensión:** Conforme Directiva 2014/35/UE (LVD).
- Conformidad CE:** Certificado Nº S14-00083 AIMME, Clase I, según normativa UNE EN 60598-1.

CLUX122

