



CAMPANAS

# LUMINARIA LED LINEAL

Código Artículo: CLAENCLED  
16.05.2018

## DESCRIPCIÓN

- Como elemento decorativo añadido a las campanas extractoras Morgui, se podrá diseñar la junta del plenum con un encaste de 21mm de altura.
- Esta canal, hecha toda de acero inoxidable, tendrá una profundidad de 23mm.
- Podrá pedirse con luz de led lineal 3K o 4K autoadhesiva IP65 incorporada o, por lo contrario, sin iluminación.
- Además, esta canal podrá recorrer todo el perímetro de la campana o sólo la parte frontal. En caso de pedirse esta segunda opción, la canal de la cara frontal morirá directamente en la chapa del lateral de la campana, de tal modo que si observamos la campana desde un lado, no se verá la canal.
- La altura del plenum, y en consecuencia, la altura de toda la campana, se podrán ver modificadas si se añade este extra decorativo. El coste añadido para este elemento extra decorativo se contabilizará por euros el M/L. A parte, en caso que se incorpore luz led lineal, se deberá añadir el coste de una unidad de trafo por cada 5 metros lineales de luz led. El trafo es un componente indispensable para la conexión de los leds.
- Los modelos de campana **Beret, Cadí, Vilak, Hidro y Horno** podrán disponer de este extra si el cliente lo pide a la hora de realizar el pedido.

## EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

- **Campana Mural de 3M de largo y 1M de fondo:**  
Con junta sólo en el frontal y sin luz led.  
Con junta en todo el perímetro y sin luz led.  
Con junta sólo en el frontal y con luz led.  
Con junta en todo el perímetro y con luz led.
- **Campana Central de 3M de largo x 1,5M de fondo:**  
Con junta sólo en los frontales y sin luz led.  
Con junta en todo el perímetro y sin luz led.  
Con junta sólo en los frontales y con luz led.  
Con junta en todo el perímetro y con luz led.
- Cuando los metros lineales totales de luz led sean superiores a 5M, será necesario más de un trafo. El trafo es para cada 5M lineales de luz led.
- En caso de incorporar dentro del encaste la luminaria led lineal (3K o 4K), esta tira led irá colocada de manera frontal y enfundada dentro de un perfil metálico anodizado con un difusor blanco opal para difundir de manera homogénea la luz. Este difusor, que hará las funciones de embellecedor final, quedará ligeramente insertado unos milímetros dentro de la canal.


Código	Descriptivo	Encaste sin LED	Encaste + LED	TRAF0
CLAENCLED3K	Encaste de 21mm con led 3K	●	●	●
CLAENCLED4K	Encaste de 21mm con led 4K	●	●	●



LED lineal 4K



Detalle estético encaste con led



Medidas encaste estándar

## NORMATIVA

- **Protección:** Estanqueidad IP67 según Norma EN60529.
- **Compatibilidad Electromagnética:** Conforme Directiva 2014/30/UE (EMC).
- **Baja Tensión:** Conforme Directiva 2014/35/UE (LVD).
- **Conformidad CE:** Según Normativa UNE EN 60598-1.

