



REGULACIÓN

PANEL DE INFRARROJOS INDUSTRIAL IRCF

Código Artículo: FRIRCF
01.08.2017

INFORMACIÓN TÉCNICA IRCF

Aplicaciones	Diseñados para calentar puntos localizados en recintos de grandes dimensiones como iglesias, hangares o carpas. Ideales para aplicaciones especialmente complejas debido a su gran rendimiento y diseño compacto.
Propiedades	Temperatura superficial máxima: 2.200°C. Protección de estanqueidad IP20. Panel orientable.
Instalación	Altura de instalación recomendada 3-10m. Soporte de montaje que facilita la instalación en pared o techo.
Acabados	Reflectores en acabado pulido. Gris, RAL 9006.
Presentación	Disponible con 1 o 2 lámparas halógenas.



MODELOS

Modelo	Tensión(V)	Pot. calorífica(kW)	LxHxF(mm)	Peso(Kg)
FRIRCF1500	230	1.500	490x230x140	2,0
FRIRCF3000	230	3.000	490x375x140	2,5
FRIRCF4500	230	4.500	490x515x140	3,0

NORMATIVA

Homologación SEMKO y marcado CE

MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin desperfectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.