

Ficha Técnica

Equipos de Calefacción

Equipos de calefacción para climatizar estancias y locales.
 Realizados con perfilera de aluminio, chapa galvanizada y aislamiento de 10mm. A continuación se clasifican los diferentes modelos según el caudal, y se detallan los componentes y sus características técnicas.

CAUDAL	LARGO	ANCHO	ALTO	VENTILADOR	MOTOR	BATERIA
2.500 m ³ /h	1.250	930	530+50	TDA 9/9 SR - 1250RPM	1CV-220/380-1.500RPM-IE2	538A 8T-650-2F
4.000 m ³ /h	1.400	930	720+50	TDA 12/12 SR - 950RPM	1,5CV-220/380-1.500RPM-IE2	538A 14T-650-2F
6.000 m ³ /h	1.450	1130	790+50	TDA 15/15 SR - 810RPM	2CV-220/380-1.500RPM-IE2	538A 16T-800-2F
8.500 m ³ /h	1.450	1350	790+50	TDA 15/15 SR - 860RPM	3CV-220/380-1.500RPM-IE2	538A 16T-1100-2F

CAUDAL	Presión Disp.	Presión Estática	Pot. Calorífica	FILTROS
2.500 m ³ /h	150 Pa	30 mmca	16.000 Kcal/h	G4: 1 de 287x592x48 + 1 de 287x287x48
4.000 m ³ /h	150 Pa	30 mmca	25.000 Kcal/h	G4: 1 de 592x592x48 + 1 de 287x592x48
6.000 m ³ /h	150 Pa	30 mmca	38.000 Kcal/h	G4: 1 de 592x592x48 + 1 de 490x592x48
8.500 m ³ /h	150 Pa	30 mmca	54.000 Kcal/h	G4: 2 de 592x592x48