

Ficha Técnica

Regulador de presión diferencial



- Equipo de medida y control de sobrepresión para zonas acotadas.
- Regulación en continuo mediante PID.
- Sistema autónomo listo para actuar sobre el ventilador.
- Conforme a la norma **UNE EN12101-6** citada en el **Documento Básico SI** de seguridad en caso de incendios cuyas exigencias estan presentes en el artículo 11 de la parte 1 del **CTE**.
- Incluye variador de frecuencia IP20 de medida de presión diferencial PRODUAL.

El sistema se entrega preajustado con unos valores de regulación estándar para la regulación. No se incluye el ajuste final en la instalación.

Características Eléctricas

Potencias disponibles: 1CV, 2CV, 3CV, 5,5CV
 Alimentación Entrada: 380 Vac III
 (según modelo): ó 220 Vac II
 Alimentación Salida: 380 Vac III
 (según modelo): ó 220 Vac II
 Elemento de medida: Produal IML
 Alimentación: desde el propio equipo
 Rango de medida: 0 a 100 Pa

Características Mecánicas

Caja: IP65
 Tamaño Alto: 21 cm
 Tamaño Ancho: 36 cm
 Tamaño Fondo: 29 cm
 Tomas de medida Espiga: Ø6mm acanulada

Esquema del conexionado eléctrico

