



TUBERÍA

MASILLA ACRÍLICA

Código Artículo: FLADACRB/FLADCOND/FLADCONMX
01.08.2017

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Agente de sellado listo para aplicar con buena adherencia a metales y plásticos en todo tipo de conductos de ventilación, climatización, cámaras frigoríficas, paneles, etc.
Propiedades	Libre de disolventes y de silicona, de olor neutro. Se puede pintar encima. Resistente a la luz, el envejecimiento y la intemperie. Después de endurecer por completo tiene una resistencia de temperatura desde -20°C hasta +80°C. Temperatura de trabajo de +5°C a +40°C. Período para endurecerse de 2 mm aprox. por 24h.
Modo empleo	Aplicar en ausencia de humedad, polvo, aceites y grasas. Evitar la proyección de agua en las primeras 24 horas. Utilizar sólo en zonas bien ventiladas. Evitar contacto con los ojos.
Presentación	Bote de 5 Kg. Cartucho de 310 ml. Cartucho de 300 gr.



MODELOS

Para conductos genéricos de ventilación

FLADACRB05	Bote de 5 Kg.
FLADCOND	Cartucho de 310 ml aplicable en pistola de sellar.

Para conductos de cocina

FLADCONMX	Cartucho de 300 gr.
-----------	---------------------

NORMATIVAS

Aislamiento ignífugo: Clasificación al fuego M1 según SPNE 7556-97.

Sanidad: Bajo Norma VDI 6022.

MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin desperfectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.