

Ficha Técnica

Antivibradores PMC



Evita vibraciones en el sistema de extracción mediante los KITS de 4 antivibradores PMC55 o PMC110. El material de Poliuretano micro-celular mejora las prestaciones del caucho y reduce la transmisión directa de las vibraciones provocadas por cajas de ventilación y motores eléctricos.

PMC55-BCPACKTSR55: Soporte con varilla roscada M8, carga de 10 a 25 Kg por unidad. Color verde. 4 unidades.


PMC110-BCPACKTSR110: Soporte con varilla roscada M10, carga de 25 a 50 Kg por unidad. Color marrón. 4 unidades.

Material:

El poliuretano micro-celular es la mejor solución para aislar vibraciones y ruidos propagados por estructuras sólidas gracias a su excelente propiedad muelle-amortiguador.. Realizado en material excepcionalmente adaptable y muy efectivo.

Soporte PMC55

Carga: 25Kg.
Flecha: 1,6mm
Frec. Propia: 13,6Hz
Rig. dinámica: 0,16 kN/mm
Módulo E: 0,87 N/mm²



Soporte PMC110

Carga: 45Kg.
Flecha: 2,1mm
Frec. Propia: 11,5Hz
Rig. dinámica: 0,23 kN/mm
Módulo E: 1,25 N/mm²

