

Especificaciones técnicas

Especificacions tècniques



ESP

Tubería Galvanizada Rectangular

El conducto rectangular cumple con las normativas UNE 100-101 y UNE 100-102 que especifican su fabricación. Cumple asimismo con la normativa 300⁹ 90 minutos sobre clasificación al fuego para parking. Se puede realizar con unión tipo vaina o con perfiles tipo Metu. Bajo pedido la tubería rectangular se puede forrar interiormente con material aislante de clasificación al fuego A2. Refuerzo de las planchas laterales de los conductos mediante ligera ondulación, en sustitución del sistema punta de diamante. El engatillado se realiza mediante el sistema Pittsburg.

GAMA DE ACCESORIOS:



CAT

Tuberia Galvanitzada Rectangular

El conducte rectangular compleix amb les normatives UNEIX 100-101 i UNEIX 100-102 que especifiquen la seva fabricació. Compleix així mateix amb la normativa 300⁹ 90 minuts sobre classificació al foc per a pàrquing. Es pot realitzar amb unió tipus beina o amb perfils tipus Metu. Sota comanda la tuberia rectangular es pot folrar interiorment amb material aïllant de classificació al foc A2. Reforç de les planxes laterals dels conductes mitjançant lleugera ondulació, en substitució del sistema punta de diamant. L'engatillat es realitza mitjançant el sistema Pittsburg.

GAMMA D'ACCESSORIS:

