

## Luminarias Luminaries Luminaire



### Lum 50

#### Características

Luminarias en una pieza de fundición en aluminio. Protección IP67 s/ EN60598 CIII, contra agua, vapor, etc.. Vidrio de protección hasta 140º C. Lámpara dicróica de 50W 12 V. con posibilidad de inclinación de hasta 35º. Se suministra con transformador. Acoplable a campanas con plenums de extracción o impulsión.

#### Característiques

Lluminària en una peça de fundició en alumini. Protecció IP67 s/ EN60598 CIII, contra l'aigua, el vapor i agents exteriors. Vidre de protecció fins a 140º C. Lámpara dicróica de 50 W 12 V. amb possibilitat d'inclinació fins a 35º. Es suministra amb transformador. Acoplable a campanes amb plenums de extracció o impulsió.

#### Caractéristiques

Luminaire dans une pièce de fusion en aluminium. Protection Protection IP67 s/ EN60598 CIII pour eau, vapeur, etc. Verre de protection jusqu'à 140º C. Lampe dichroïque de 50 W 12 V. avec possibilité d'inclination de jusqu'à 35º. est fournie avec un transformateur. Acoplable a plenums d'aportation o aspiration.

### Lum 50 SL

#### Características

Luminarias en una pieza de fundición en aluminio. Protección IP65, EN60598,EN60529. NEMKO nº 65301 CII GU10 contra agua, vapor o agentes exteriores en la parte expuesta. Vidrio de protección hasta 140º C. Lámpara dicróica de 50W 220 V. Acoplable a campanas con plenums de impulsión. Opcional LED 5W GU10 220V.

#### Característiques

Lluminària en una peça de fundició en alumini. Protecció IP65 EN60598,EN60529. NEMKO nº 65301 CII GU10, contra l'aigua, el vapor i agents exteriors pel cantó exposat. Vidre de protecció fins a 140º C. Lámpara dicróica de 50 W 220 V. Acoplable a campanes amb plenums d'impulsió. Opcional LED 5W GU10 220V.

#### Caractéristiques

Luminaire dans une pièce de fusion en aluminium. Protection IP65 EN60598,EN60529. NEMKO nº 65301 CII GU10 pour eau, vapeur, etc. pour la part exterieur. Verre de protection jusqu'à 140º C. Lampe dichroïque de 50 W 220V. avec possibilité d'inclination de jusqu'à 35º. Acoplable a hottes avec plenums d'aportation. Optionnel LED 5W GU10 220V.



### Lumat 18/36

#### Características

Luminarias estanca IP67 bajo norma EN 60529 CEI 70-1. Ideal para aplicaciones con alto índice de humedad, ambientes corrosivos o campanas de cocina. Cuerpo en policarbonato. Aros de fijación y tapas finales en INOX 304. Cableado en silicona alta temperatura.

#### Característiques

Lluminària estanca IP67 sota norma EN 605229 CEI 70-1. Ideal per aplicacions amb alt índex d'humitat, ambients corrosius o campanes de cuina. Cos de policarbonat. Anelles de fixació i tapes finals en INOX 304. Cablejat en silicona alta temperatura.

#### Caractéristiques

Luminaire étanche IP67 sous EN 605229 CEI 70-1. Idéal pour applications avec humidité et corrosives et hottes de cuisine. Corps en polycarbonate. Couvertures finals en INOX 304. Câbles électriques en silicone.

