



VENTILACIÓN

ANTIVIBRADORES DE CAUCHO AG Y SG

Código Artículo: BCPACKAG/BCPACKSG
01.08.2017

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Aseguran el aislamiento vibroacústico de maquinaria e instalaciones. Especialmente indicados para ser utilizados en la intemperie y para maquinaria con ciclos de trabajo superiores a 800 RPM aprox. AG: Ideales para sujetar maquinaria en elementos de soportación tipo escuadras o perfiles metálicos. SG: Diseñados para aires acondicionados o cajas de ventilación que vayan directamente instalados en el suelo.
Materiales	Base de caucho con nervio rigidizador.
Propiedades	Su exclusiva geometría permite un mejor comportamiento dinámico y estabilidad de los esfuerzos laterales. El caucho ni se agrieta ni se endurece, permaneciendo sus características naturales inalterables durante mucho más tiempo. Trabajan en compresión.
Acabados	Incluye tornillería necesaria para su montaje.
Presentación	Kit de 4 unidades iguales.

AG



SG



MODELOS

	Carga Óptima (Kg/Ud.)	Ø Rosca	Ø Total (mm)
AG35	5-40	M8	38
AG45	20-85	M8	45
SG40	5-40	M8	46
SG60	40-125	M10	55

MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin desperfectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.