



REGULACIÓN

CORTINAS DE AIRE FRICO PA 1508

Código Artículo: FRPA
01.08.2017

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Pensada principalmente para aperturas pequeñas, como cajeros o ventanillas de quioscos en los que se requiere un flujo de aire largo y estrecho. Esto crea una barrera de aire que impide la mezcla de temperaturas, la cual cosa evita que el frío entre y que el aire caliente salga. También ofrece calor adicional que mejora el entorno de trabajo.
Propiedades	Fácil acceso a los controles intuitivos situados en la parte superior. Control integrado con soportes para montaje a paredes.
Acabados	Diseño compacto y atemporal fácilmente colocable en cualquier puerta. Acabado de la parte frontal en cualquier color para adaptarse al entorno. Paneles frontales en blanco RAL 9016, NCS S 0500-N. Rejilla + parte posterior + laterales en gris RAL 7046.
Presentación	Unidades de 2-3kW en cable de 1,8m con conector. Unidades de 4,4kW en cable de 2,3m sin conector.



MEDIDAS

Altura instalación	Altura	Fondo
Hasta 1,5 metros	153mm.	164mm.

MODELOS

PA1508 · CALOR ELÉCTRICO (IP20)

Modelo	Tensión	Pot. calorífica	Caudal	Ruido	Longitud
FRPA1508E02	230V	1/2kW	270/400m³/H	39/50dB/A	790mm
FRPA1508E03	230V	2/3kW	270/400m³/H	39/50dB/A	790mm
FRPA1508E05	230V	3/4,5kW	270/400m³/H	36/50dB/A	790mm