



TUBERÍA

TUBERÍA GALVANIZADA HELICOIDAL

Código Artículo: TUCIR
01.08.2017

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	El tubo helicoidal es la conducción más idónea para infinidad de aplicaciones de extracción y ventilación.
Materiales	Acero galvanizado helicoidal.
Acabados	Amplio surtido de accesorios estándar y piezas especiales a medida. La unión entre tramos de tubería se realiza mediante un accesorio de unión tubo. Diámetros: 80 mm - 900 mm. Grosor de chapa: 0,5 mm - 1,25 mm.
Presentación	En tramos de 3m.

MEDIDAS

Diámetro Ø (mm)	Grosor de chapa (mm)
80	0,5
100	0,5
125	0,5
150	0,5
200	0,5
250	0,5
300	0,6
315	0,6
355	0,6
400	0,7
450	0,7
500	0,7
560	0,7
630	0,7
710	0,8
800	0,8
900	0,8

* Otras longitudes y diámetros disponibles bajo pedido.

COMPONENTES

Codos.
Tes.
Terminales.
Adaptadores.
Soportes.
Silenciadores.
Tolvas.
Otros accesorios.

NORMATIVAS

Homologación: LGAI 99017725.
Construcción: grosores de chapa según norma UNE 100-102/88.

