




VENTILACIÓN

Código Artículo: VCD  
01.08.2017

# CAJA DE VENTILACIÓN CD

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Aplicaciones</b>	Renovación y aportación de aire.
<b>Tipología</b>	Caja de ventilación con ventilador centrífugo de doble oído y motor directo acoplado a eje.
<b>Ventilador</b>	CS centrífugo de doble oído con álabes hacia adelante (acción).
<b>Construcción</b>	Chapa galvanizada. Ventilador montado en bancada lineal, con pies de soporte y amortiguadores. Aislamiento termoacústico. Espuma de polietileno de célula cerrada de 10mm de espesor (Politec B-S3 Do). Boca de salida aislada mediante burlete adhesivo.
<b>Acabados</b>	Con dos laterales practicables mediante tornillería. Tapa ciega para la boca de aspiración.



## MODELOS

Potencia	4/7	6/7	5/8	7/7	9/7	9/9	10/8	10/10	12/9	12/12	15/15
1/20 CV			•								
1/6 CV				•	•	•					
1/5 CV		•					•	•			
1/4 CV	•										
1/3 CV								•			
1/2 CV					•	•		•			
3/4 CV						•	•	•			
1 CV								•	•	•	
1,5 CV									•	•	
3 CV											•

## MOTORES

	4/7	6/7	5/8	7/7	9/7	9/9	10/8	10/10	12/9	12/12	15/15
Motor cerrado IP44			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Motor 3vel IP44							•	•	•	•	
Motor de rotor exterior	•	•		•		•		•		•	

## OPCIONALES

400 <sup>h</sup> 2h	DB ↓	CONSTRUCCIÓN ESPECIAL	380 380	DESMTONTABLE
NORMATIVA	AISLAMIENTO ACÚSTICO SANDWICH		MOTOR TRIFÁSICO	

## MEDIDAS

CD	A	B	C	D	E	F	Kg
5/8	245	410	300	260	100	45	12
7/7	420	410	380	240	220	30	20
9/7	535	540	490	245	275	90	28
9/9	535	530	495	340	305	40	40
10/10	630	642	605	320	350	30	52
12/9	630	642	605	320	350	30	52
12/12	630	650	600	405	350	30	56

## ACCESORIOS RECOMENDADOS

- Reguladores de velocidad VRM.
- Interruptor parada de emergencia obligatorio.

## COMPONENTES

- Ventiladores de doble oído y álabes hacia adelante (acción).
- Motor monofásico incorporado (consultar modelos trifásicos).
- Pies de soporte.
- Amortiguadores de caucho.

## NORMATIVAS

Normativa CE de seguridad de máquinas: 2006/42/CEE.



MORGUÍ CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin defectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.




# CAJA DE VENTILACIÓN CD

Código Artículo: VCD  
01.08.2017


## CURVAS DE RENDIMIENTO CAJAS CD

Curva	Ventilador	Motor	CV	kW
1	4/7	2P		0,38
2	5/8	4P	1/20	0,04
3	6/7	4P		0,15
4	7/7	6P	1/10	0,08
5	7/7	4P	1/6	0,12
6	9/7	6P	1/6	0,12
7	9/7	4P	1/2	0,35
8	9/9	6P	1/6	0,12
9	9/9	6P	1/3	0,24
10	9/9	4P	1/2	0,35
11	9/9	4P	3/4	0,5



## CURVAS DE RENDIMIENTO CAJAS CD

Curva	Ventilador	Motor	CV	kW
1	10/8	6P	1/4	0,19
2	10/8	4P	3/4	0,59
3	10/10	6P	1/4	0,19
4	10/10	6P	1/2	0,37
5	10/10	6P	1	0,73
6	10/10	4P	3/4	0,60



MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin defectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.




## CAJA DE VENTILACIÓN CD

Código Artículo: VCD  
01.08.2017

### CURVAS DE RENDIMIENTO CAJAS CD

Curva	Ventilador	Motor	CV	kW
1	12/9	6P	1	0,79
2	12/9	6P	1,5 III	1,10
3	12/12	6P	1	0,79
4	12/12	6P	1,5 III	1,10
5	15/15	6P	3 III	2,20



MORGUICLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin defectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.